

Διαφανείς βάσεις και φινιρίσματα από πολυουρεθάνη



Fondipol 312

ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
CLEAR POLYURETHANE PRIMER
FONDO POLIURETANO TRANSPARENTE

4L

25L



a) K0312
b) K0275
c) K0294
50% Vol.



37% \pm 2



.9130
5-15%



20-26''



a) Αερογράφος
b) AIR-MIX



120-180 g/m²



2 h.



8-12 h.

ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ PU ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Μέτρια-υψηλή κάλυψη.

Υψηλή διαφάνεια.

Εύκολο τρίψιμο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Ευλουργική και έπιπλα εσωτερικού χώρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τρίψτε το στήριγμα με τρίξιμο 180-220.

Εάν η θερμοκρασία και/ή η υγρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, αραιώστε με Barnisol RT 61 (0,9020).

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φύλλο για να επεκτείνετε το πλήροφορίες.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ:
(A1351)