



## Fondipol 255 Blanco

ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



a) K0312  
b) K0275  
50% Vol.



65%+2



.9130  
20-30%



20-26"



a) Αερογράφος  
b) AIR-MIX



120-180 g/m<sup>2</sup>



2 h.



8-16 h.



1.330+0.020

### ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ

Μεγάλη δύναμη πλήρωσης και μελάγχρωσης. Καλή κάλυψη άκρων. Υψηλή θιξοτροπία. Εξαιρετική χειροκίνητη και τροχιακή λείανση.

#### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Λάκαρισμα ξυλουργικών και επίπλων εσωτερικού χώρου. Σύμβαση  
Ιδανικό υπόβαθρο για εργασίες υψηλής ποιότητας.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τρίψτε το στήριγμα με τρίξιμο 180-220.

Σε MDF χαμηλής ποιότητας, συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης τύπου αστάρι (.1021) ή (.1190) στο φόντο για να απομονωθεί η παραφίνη.

Εάν η θερμοκρασία και/ή η υγρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, αραιώστε με Barpisol RT 61 (0,9020).

Φινιρίσμα με ποιοτικά φινιρίσματα νιτροκυταρίνης

Πολυουρεθάνη τύπου Nitrobarp ή Lacarol.

Εναλλακτική λύση για χαμηλότερο ιξώδες: Fondipol

255 Special White (A1345).

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φύλλο για να επεκτείνετε το πληροφορίες.

#### ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ: (A1281)