



Acrilac PU 11

ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

5L 25L



K0298
10% Vol.



25%+2



.9130
20-30%



16-20"



a) Αερογράφος



120-130 g/m²



15-30 min.



30-50 min.



4-6 h.



8-10 h.

b) AIR-MIX

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ

Προϊόν που δεν κίτρινίζει.

Γρήγορο στέγνωμα.

Καλή φυσική και χημική αντοχή.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Συμβατό με έργα εσωτερικής διακόσμησης (ξενοδοχεία κ.λπ.). Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Μοντέρνα και ντιζάιν έπιπλα.

Συνιστάται για ξύλα όπως: βελανιδιά, τέφρα, καρυδιά, φτελιά κ.λπ. για να πετύχετε ένα εξαιρετικά φυσικό αποτέλεσμα ξύλου.

ΣΧΟΛΙΑ:

Εάν οι συνθήκες θερμοκρασίας και/ή υγρασίας περιβάλλοντος είναι υψηλές, αραιώστε με Barpisol RT 61 (0,9020).

Ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ:

Matt 5 (B4716)

Matt 10 (B4715)

Matt 20 (B4714)

Matt 30 (B4709)