



## Lacapol 395 White Pigmented High Gloss

ΛΕΥΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

5ΚΓ. 25ΚΓ



K0391  
100% Vol.  
75% Peso

73%+2

.9705  
40%

14-16"

a) Αερογράφος

90-110 g/m<sup>2</sup>

30-40 min.

4-6 h.

24 h.

1.390+-0.020

48 h.

b) AIR-MIX

### ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ PU

Υψηλή καλυπτική δύναμη και λευκότητα.

Πολύ καλή επεκτασιμότητα και ισοπέδωση.

Τελική σκληρότητα και υψηλή φυσική αντοχή.

Υψηλή αντοχή στο κιτρίνισμα.

Εξαιρετική χρώση των άκρων και των άκρων.

Γυαλίζεται μετά από 48 ώρες.

### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Εφαρμογή για ξυλουργικές εργασίες και έπιπλα εσωτερικού χώρου, παρέχοντας υψηλό σώμα, υψηλή γυαλάδα και υψηλή αντοχή.

Συνιστάται ιδιαίτερα για υψηλής ποιότητας λευκές διαδικασίες υψηλής γυαλάδας (κουζίνα, μπάνιο...)

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συνιστάται η εφαρμογή του σε φόντο PE

(A1495) ή (A1425).

Συνιστάται να τρίψετε τον πάτο με 500-1000 τρίμμα.

Διατηρήστε το εξώδες εφαρμογής κατά τη διαδικασία του βερνικιού.

Συμβουλευτείτε το τεχνικό φύλλο για να επεκτείνετε το πληροφορίες.

### ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ:

(.3646)