



## Polparquet Top

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ



K0381 100% Vol.	34%	a) .9130 b) .9020 5-10%	18-24"	a) Αερογράφος b) Βούρτσα ο Πινέλο	120-150 g/m <sup>2</sup>	30-50 min.	2-3 h.	24-48 h.	16-24 h.	

### ΔΙΑΦΑΝΟ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

Διαφανής επίστρωση πολυουρεθάνης με βάση διαλύτη για ξύλινα δάπεδα. Υψηλή σκληρότητα. Καλή φυσική και χημική αντοχή. Υψηλή αντοχή στην τριβή. Υψηλή διαφάνεια.

#### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Ξύλινα πατώματα και παρκέ εσωτερικού χώρου.

#### ΣΧΟΛΙΑ:

Τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο 180-220 κόκκων.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

1. Σε τριμμένο αστάρι πολυουρεθάνης.
2. Εφαρμογή διαδοχικών στρώσεων από

Polparquet Top, τρίψιμο ανάμεσα.

Και στις δύο περιπτώσεις, για ρητινώδη ξύλα, καλό είναι να ξεκινήσετε τη διαδικασία με μια στρώση Insulating Primer HQ (.1190) / K0105 (100%).

Για εφαρμογές με πινέλο ή ρολό, χρησιμοποιήστε διαλύτη

.9020 (5-10%). Για βιομηχανικό πιστόλι ψεκασμού

εφαρμογές, χρησιμοποιήστε διαλύτη .9130 (5-10%).

Ελέγξτε το φύλλο τεχνικών δεδομένων για περαιτέρω πληροφορίες.

#### ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ:

Matt 25 (B4381)

Satin 60 (B4382)

Γυαλιστερό (B4383)